

Produkt - Datenblatt - Argon

Spezifikation	Produktbezeichnung		Ar Vol. %	
---------------	--------------------	--	-----------	--

Argon (Ar) 4.6

99,996

Andere Reinheiten auf Anfrage

Flaschen - Kennzeichnung Ventilanschluss	Flaschenschulter: Dunkelgrün RAL 6001 Flaschenmantel: Grau RAL 7037 W 21,80 x 1/14 " gem. DIN 477 Nr. 6
---	---

Lieferart	Hochdruckflaschen	Füllinhalt		
		10 ltr. 2,1 m ³	20 ltr. 4,3 m ³	50 ltr. 10,8 m ³
	Füldruck in bar bei 15°C	200 bar	200 bar	200 bar

Sicherheit	Das Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie über unsere Webseite: www.sitecgase.de
-------------------	--

Argon ist geruch und geschmacklos, schwer Wasserlöslich. Es ist nicht brennbar, nicht giftig, schwerer als Luft, erstickend in hoher Konzentration.
Argon ist inert, nicht reaktionsfähig.

Anwendungsbereich	Als Schutzgas zum WIG Schweißen aller Materialien und zum MIG Schweißen vor Aluminium, Kupfer sowie deren Legierungen, Bronze und Nickel verwendbar. Argon ist zum Plasmaschweißen und Plasmaschneiden geeignet.
--------------------------	---

Mit erscheinen dieses Produkt-Datenblatt verliert das bisherige Produkt-Datenblatt seine Gültigkeit.

Dieses Produkt-Datenblatt entbindet den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Stand Juli 2016